

Parketinhoitoaine

FINISH CARE

Vesipohjainen hoitoemulsio ensi- ja ylläpitohoitoon

TUOTEKUVAUS:

Vesipohjainen hoitoemulsio, joka muodostaa lakan päälle likaa hylkivän suojaavan kalvon, parantaa lattian ulkonäköä sekä pidentää lattian käyttöikää.

KÄYTTÖKOHTEET:

Soveltuu lattioiden ammattimaiseen hoitoon.

SOVELTUU:

- ▶ lakatut parketti- ja korkkilattiat
- ▶ lakatut monikerroksiset parketilattiat
- ▶ linoleumi
- ▶ PVC
- ▶ luonnonkivi- ja tekokivilattiat



TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- ▶ Kuivuu nopeasti
- ▶ Kulutusta kestävä
- ▶ Kiillottamista ei tarvita

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkauskoko:	0,75, 5 ja 10 l
Säilyvyys:	väh. 24 kuukautta
Kiiltoasteet:	satiini, matta
Menekki:	Ensihoito: n. 20 ml/m ² Ylläpitohoito: n. 50–150 ml / 5 litraa
Työskentelyolosuhteet:	Välillä 18–25 °C, kun suht. ilmankosteus on 35–65 %

POHJAN VALMISTELUT:

Puhdista lattia PALLMANN CLEANING MOP lastalla, harjalla tai pölymurilla pölystä ja liasta.

TYÖOHJEET:

1. Astian on ennen käyttöä vastattava suositeltua huoneenlämpötilaa (20 °C) ja se on ravistettava hyvin.
2. **Ensihoito:** Levitä noin 20 ml PALLMANN FINISH CARE -hoitoainetta per m² laimentamattomana PALLMANN FLOOR MOP -mopilla tasaisen ohuesti. Kiillottaminen ei ole tarpeen.
3. **Ylläpitohoito:** Suorita ylläpitopuhdistus PALLMANN CLEAN -yleispuhdistusaineella. Laimenna sitten n. 50–150 ml PALLMANN FINISH CARE -hoitoainetta 5 litraan vettä ja levitä seos ohuelti PALLMANN FLOOR MOP -mopilla. Ylläpitohoito on suoritettava aina kuormituksen mukaisesti.
4. Kuivumisen jälkeen (n. 1 tunti) voidaan pintaa kuormittaa.
5. Peruspuhdistetuille lattioille (PALLMANN CLEAN STRONG -puhdistusaine) suosittelemme ensihoitoa PALLMANN FINISH CARE -hoitoaineella.
6. Tarkat puhdistus- ja hoitajaksot löytyvät vastaavasta hoito-ohjeesta.

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- ▶ Parhaiten työstettävissä, kun 18–25 °C, suhteellinen ilmankosteus > 35 % ja < 65 %. Alhaisemmat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät, korkea lämpötila ja alhainen ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikoja.
- ▶ Alkuperäisastia voidaan varastoida kuivassa vähintään 24 kuukautta. Suojattava jäätymiseltä, ei saa altistaa yli 40 °C:n lämpötiloille.
- ▶ Sulje avatut astiat tiiviisti.
- ▶ Hoitoaineitamme erityisesti teollisesti valmistetuilla pinnoilla käytettäessä saattaa harvoissa tapauksissa esiintyä järjestelmien välisiä ristiriitoja, joka näkyy optisena häirtana tai heikentyneenä kiinnittymisenä. Suosittelemme siksi laatimaan etukäteen pienen mallipinnan yhteensopivuuden tarkastamista varten.
- ▶ Vasta lakatut pinnat saa hoitaa PALLMANN FINISH CARE-hoitoaineella vasta loppulujuuden saavuttamisen jälkeen.
- ▶ Säännöllinen hoito parantaa ulkonäköä ja lisää lakatun pinnan käyttöikää.
- ▶ Mm. seuraavat saksalaiset normit ja ohjelehdet ovat voimassa tai niiden noudattamista suositellaan: DIN 18356 "Parkett- und Holzpfasterarbeiten" (Parketti- ja puupalatyöt) ja DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (Lattianpäällystystyöt).